

IPCAMERA

EYE-IPC-200S-42

清晰视觉 轻松掌握



- 高品质专业级网络视频摄像机，适用于高性能要求的监看领域
- 标准H.264硬件压缩技术，提供高质量实时视频图像
- 标准CS镜头接口，支持各种专业镜头
- 内置高灵敏度MIC，实现远程实时监听
- 支持电信级运营平台标准接口协议
- 内置PPPoE等网络协议，适用于各种IP网络环境
- 高性能的IR CUT 保证色彩精准
- ITU-656数字CCD
- RS232、RS485、报警接口
- 标准SD卡座
- 直接模拟视频输出
- 专业级可见光线传感器，动态检测环境光线强度



实时录像



抓拍功能



光线切换器



设置网络同步时间



双向语音对讲



报警功能



办公室



银行



工厂



候车厅

IPCAMERA

EYE-IPC-200S-42



视频获取原理图



产品主要功能特性

<p>高性能的 IR CUT 保证色彩精准</p> <p>日光模式：滤除不可见干扰光线，保证色彩的真实还原； 夜视模式：让红外光线不受损耗的进入摄像机，保证夜视能力。</p>	<p>自动光圈接口</p> <p>ITU-656数字CCD 直接数字视频输出，没有细节损耗。</p>	<p>RS232、RS485、报警I/O接口</p>
<p>标准SD卡座 支持2000M以上容量</p> <p>VIDEO输出 75欧姆 1Vpp</p>	<p>环境光线检测器</p> <p>专业级可见光线传感器，动态检测环境光线强度。 为IR CUT和CCD实时提供监测环境光线数据。</p>	<p>内置高灵敏度麦克风、双色指示灯</p>



Web客户端

产品技术参数

<p>摄像机规格</p> <p>图像传感器 1/4英寸彩色CCD 照度 0.5Lux @f=1.2 5600 ° K 快门速度 1/50~1/10,000 sec AGC/AWB/AES 支持 镜头 3~8mm@ f=1.4 可视角度44.2~113.6°</p> <p>视频规格 支持分辨率</p> <p>压缩方式 H.264 码流大小 20Kbps~4Mbps 动态侦测 支持 视频大小和质量调整 支持 时间 OSD叠加显示 支持 音频规格 G.722 内置定向麦克风 驻极体 内置定向麦克风信噪比 ≥60dB SD卡存储 ≤8G 视频输出 PAL</p>	<p>工作环境</p> <p>工作温度: 0℃ ~ 40℃ 工作湿度: 5% ~ 65%无凝结</p>	<p>*红外截止滤光片 G0074 - IR *光线传感器 ON9668 *外置红外照明灯 支持 *日夜转换 自动 RS232 支持 RS485 支持 (半双工) 报警输入 2路 (支持on/off) 报警输出 1路 (支持on/off) 网络接口 RJ45 10/100Mbps自适应 网络协议 TCP/IP, HTTP 安全 用户认证 查看 WEB浏览器或企业客户端 管理 远程统一管理平台 功耗 ≤4瓦 尺寸 (WxDxH) mm 199.7 (H) x 85 (W) x 64 (D) mm 电源 12VDC 1A</p>	
--	--	---	--

备注: 标注“*”的功能只存在于200SP型号的机器中，200S不包含该项功能。

注意: 本产品只适用于室内！ 非专业人员请勿开启！ 禁止用于易燃、易爆、潮湿、高温环境！ 电源适配器仅适用于220伏特50赫兹交流电源！

北京互信互通信息技术有限公司

WEB: www.megaeyes.com

TEL: +86-10-82055388

FAX: +86-10-82055388-107

MAIL: manager@megaeyes.com

ADD: 北京市西城区新街口外大街28号C座6层